

## Produktinformation



### Information

Tillverkare	Philips
Artnr	75BDL3010T/00

**Philips Signage Solutions 75BDL3010T - 75"**  
**Klass LED-skärm - interaktiv digital skyltning -**  
**med pekskärm - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 -**  
**kantupplyst**

## Specifikation

### Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiklass	Klass A
Strömkonsumtion (driftläge)	196 W
Energikonsumtion per år	286 kWh
Diagonalklass	75"
Kommersiell användning	Ja - interaktiv digital skyltning
Kombinerad med	Pekskärm
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	Komponent, komposit, HDMI
HDMI-portskvantitet	2 portar
PC-gränssnitt	DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Lägen	Liggande läge
Bildförbättringar	Dynamisk kontrastförbättring, Pixel Shift
Skydd	Skyddsglas
Dimensioner	Utan ställ
Bredd	170.97 cm
Djup	9.25 cm



Höjd	98.86 cm
Display	
LCD-skärmteknik	IPS
Upplösning	3840 x 2160
Visningsformat	4K UHD (2160p)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	Bländfri
Bildkontrastförhållande	1400:1
Dynamisk kontrast	500000:1
Ljusstyrka	410 cd/m <sup>2</sup>
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Neddragskompensation	3:2, 2:2
Antal pekpunkter	10
Svarstid	8 ms
Språk för bildskärmsmeny	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, polska, ryska, spanska, turkiska, arabiska, japanska
Bakgrundsbelysningens livslängd	50,000 timme/timmar
Egenskaper	Infraröd pekteknik, Certifierad för 24/7 kontinuerlig drift, 3D MA deinterlacing, Smart Insert, Öppen insticksbart specifikationsuttag, rörelsekompensering
Ställ och hållare	
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	600 x 400 mm
Videoegenskaper	
Ingångsvideoformat	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
Datorupplösningar som stöds	1366 x 768, 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1360 x 768, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 800
Mediespelare	
USB-port	Ja
Fjärrkontroll	
Typ	Fjärrkontroll
Ljudsystem	
Högtalarsystem	2 högtalare
Uteffekt / total	20 Watt



**Högtalare** 2 x huvudkanalhögtalare - 10 Watt

Nätverks- och Internet-multimedia

**Anknytningsbarhet** LAN

**Anslut och dela** USB Human Interface Device (HID)

Anslutningar

**Anslutningstyp** 2 x HDMI-ingång DisplayPort-inmatning DVI-D-ingång Videoingång för komponenter Linjeingång för ljud Ingång för komposit-video DisplayPort-utmatning DVI-I-utgång VGA-utgång Linjeutgång för ljud Linjeingång för ljud Fjärrkontroll Utgång för högtalare Fjärrkontroll USB

Diverse

**Inkluderade tillbehör** Batterier, bärhandtag

**Medföljande kablar** VGA-kabel Seriell kabel

**Standarder som följs** Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, UL, C-Tick, cUL, CCC, CEC, EMF, KUCAS, EPA

Strömtillförsel

**Nät-del** Nätaggregat

**Nominell spänning** AC 120/230 V (50/60 Hz)

**Strömkonsumtionsställ med** 0.5 Watt

**Strömkonsumtion (vid läge av)** 0.5 Watt

**Funktioner** Smartström

Tillverkarens garanti

**Service och support** Begränsad garanti - 3 år

Miljöparametrar

**Min temperatur vid drift** 5 °C

**Max temperatur vid drift** 40 °C

**Luftfuktighet vid drift** 20 - 80%