

## Produktinformation



### Information

Tillverkare	Philips
Artnr	75BDL3552T/00

**Philips Signage Solutions T-Line 75BDL3552T**  
**- 75" Diagonal klass (74.5" visbar) LED-skärm**  
**- interaktiv - med pekskärm (multitouch) - 4K**  
**UHD (2160p) 3840 x 2160**

## Specifikation

### Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiförbrukning vid drift	310 Watt
Diagonalklass	75"
Diagonalstorlek	74.5"
Kommersiell användning	Ja - interaktiv
Kombinerad med	Pekskärm (multitouch)
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	4 portar
PC-gränssnitt	VGA (HD-15), DisplayPort, USB-C
Lägen	Stående läge, liggande läge, whiteboard-läge
Bildförbättringar	Dynamisk kontrastförbättring, Pixel Shift, 3D Combfilter
Skydd	Skyddsglas
Dimensioner	Utan ställ
Bredd	171.15 cm
Djup	10.78 cm
Höjd	99.37 cm



<b>Vikt</b>	53 kg
<b>Display</b>	
<b>LCD-skärmteknik</b>	IPS
<b>Upplösning</b>	3840 x 2160
<b>Visningsformat</b>	4K UHD (2160p)
<b>Bildkvot</b>	16:9
<b>LCD-teknik för bakgrundsbelysning</b>	LED-bakgrundsbelysning
<b>Beläggning</b>	Antireflekerande, bländfri
<b>Bildkontrastförhållande</b>	1000:1
<b>Dynamisk kontrast</b>	500000:1
<b>Ljusstyrka</b>	350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Bildvinkel</b>	178 grader
<b>Bildvinkel (vertikal)</b>	178 grader
<b>Neddragskompensation</b>	3:2, 2:2
<b>Antal pekpunkter</b>	20
<b>Svarstid</b>	8 ms
<b>Språk för bildskärmsmeny</b>	Kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, portugisiska, polska, ryska, spanska, turkiska, arabiska, japanska
<b>Bakgrundsbelysningens livslängd</b>	50,000 timme/timmar
<b>Kommersiella funktioner</b>	CMND-hantering
<b>Egenskaper</b>	3D MA deinterlacing, Smart Insert, One Wire, OPS-spår
<b>Ställ och hållare</b>	
<b>Monteringsgränssnitt för platt bildskärm</b>	600 x 400 mm
<b>Överensstämmer med VESA</b>	Ja
<b>Videoegenskaper</b>	
<b>Ingångsvideoformat</b>	480/60p, 720/60p, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i, 2160/30p, 480/30p, 1080/30i, 2160/50p, 2160/60p, 1080/25i, 480/30i, 576/25i, 576/25p
<b>Datorupplösningar som stöds</b>	1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 720 x 400, 1360 x 768, 1920 x 1080, 1280 x 800, 3840 x 2160
<b>Mediespelare</b>	
<b>Videoformat som stöds</b>	MPEG-4, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, VOB, FLV, TS, DAT, MPG, 3GP
<b>Ljudformat som stöds</b>	MP3, WMA, AAC, M4A
<b>Bildformat som stöds</b>	BMP, JPG, PNG, JPEG
<b>Minneskort som stöds</b>	microSD



USB-port	Ja
Antal USB-portar	3
Konfiguration	MTK5680 - 4 GB DDR3 - 32 GB
Operativsystem	Android OS 9.0

## Fjärrkontroll

Typ	Fjärrkontroll
Batteri ingår	Ja

## Ljudsystem

Högtalarsystem	2 högtalare
Uteffekt / total	40 Watt
Högtalare	2 x högtalare - 20 Watt

## Nätverks- och Internet-multimedia

Anknytningsbarhet	Wi-Fi, LAN
Wi-Fi-protokoll	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac

## Anslutningar

Anslutningstyp	4 x HDMI-ingång VGA-ingång DisplayPort-inmatning USB DVI-ingång Linjeingång för ljud Linjeutgång för ljud Fjärrkontroll Infraröd ingång Infraröd utgång RS-232C-ingång RS-232C-utgång USB USB mPCIe- fack
----------------	--

## Diverse

Inkluderade tillbehör	2 pennor
Medföljande kablar	Seriell kabel HDMI-kabel IR-sensorkabel - 1.8 m USB-kabel
Standarder som följs	Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, BSMI, CB, EPA

## Strömtillförsel

Nätdel	Nättaggregat
Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Funktioner	Smartström

## Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 3 år
---------------------	--------------------------

## Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80%