

Produktinformation



Information

Tillverkare	Philips
Artnr	86BDL3012T/00

Philips Signage Solutions 86BDL3012T - 86"
Diagonal klass (85.6" visbar) LED-skärm -
interaktiv digital skyltning - med pekskärm -
4K UHD (2160p) 3840 x 2160

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiförbrukning vid drift	471 Watt
Diagonalklass	86"
Diagonalstorlek	85.6"
Kommersiell användning	Ja - interaktiv digital skyltning
Kombinerad med	Pekskärm
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	Komponent, HDMI
HDMI-portskvantitet	3 portar
PC-gränssnitt	DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Lägen	Liggande läge
Bildförbättringar	3D Digital Comb-filter
Max. antal skärmar	225
Dimensioner	Utan ställ
Bredd	195.7 cm
Djup	9.84 cm
Höjd	112.8 cm



Display

Upplösning	3840 x 2160
Visningsformat	4K UHD (2160p)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Bildkontrastförhållande	1200:1
Dynamisk kontrast	500000:1
Ljusstyrka	410 cd/m ²
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Neddragskompensation	3:2, 2:2
Antal pekpunkter	20
Svarstid	8 ms
Språk för bildskärmsmeny	Multilingual
Bakgrundsbelysningens livslängd	50,000 timme/timmar
Egenskaper	3D MA deinterlacing, bild i bild (ingen mottagare), OPS-spår

Ställ och hållare

Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	600 x 400 mm
Överensstämmer med VESA	Ja

Videoegenskaper

Ingångsvideoformat	480/60p, 720/60p, 1080/50i, 576/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i, 2K, 4K
Datorupplösningar som stöds	1366 x 768, 1440 x 1050, 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1152 x 864, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 350, 720 x 400, 848 x 480, 1152 x 870, 1152 x 900, 1360 x 768, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 800, 1400 x 1050, 1600 x 900, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 960 x 720

Mediespelare

Videoformat som stöds	MPEG-4, MKV, VOB, TS, M2TS, M4V, MPG, MPEG, MTS, MK3D, ISM, MPD, MT2
Ljudformat som stöds	MP3, WMA, WAV, AAC, AIFF, M4A, AIF, ASF, M3U, MP4
Bildformat som stöds	BMP, GIF, PNG, JPEG
USB-port	Ja
Antal USB-portar	1

Fjärrkontroll

Typ	Fjärrkontroll
-----	---------------

Ljudsystem



Högtalarsystem	2 högtalare
Uteffekt / total	20 Watt
Högtalare	2 x högtalare - 10 Watt

Nätverks- och Internet-multimedia

Anknytningsbarhet	LAN
--------------------------	-----

Anslutningar

Anslutningstyp	3 x HDMI-ingång DisplayPort-inmatning DVI-D-ingång VGA-ingång Videoingång för komponenter RS-232C-ingång DisplayPort-utmatning RS-232C-utgång Fjärrkontroll Linjeutgång för ljud Linjeingång för ljud SPDIF-utgång Linjeutgång för ljud Utgång för högtalare USB Infraröd ingång Infraröd utgång
-----------------------	--

Diverse

Inkluderade tillbehör	Batterier
Medföljande kablar	HDMI-kabel Seriell kabel Fjärrkontrollkabel - 1.8 m USB-kabel
Standarder som följs	FCC Klass B-certifierade, UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, PSB, RoHS, EAC

Strömtillförsel

Nätdel	Nätaggregat
Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 3 år
----------------------------	--------------------------

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80%