

Produktinformation



Information

Tillverkare	Philips
Artnr	86BDL3552T/00

Philips Signage Solutions T-Line 86BDL3552T
- 86" Diagonal klass (85.6" visbar) LED-skärm
- interaktiv - med pekskärm (multitouch) - 4K
UHD (2160p) 3840 x 2160

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Energiförbrukning vid drift	488 Watt
Diagonalklass	86"
Diagonalstorlek	85.6"
Kommersiell användning	Ja - interaktiv
Kombinerad med	Pekskärm (multitouch)
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	4 portar
PC-gränssnitt	VGA (HD-15), DisplayPort, USB-C
Lägen	Liggande läge, whiteboard-läge
Bildförbättringar	Dynamisk kontrastförbättring, 3D Combfilter
Skydd	Skyddsglas
Dimensioner	Utan ställ
Bredd	196.1 cm
Djup	18.04 cm
Höjd	113.23 cm



Vikt	71 kg
Display	
Upplösning	3840 x 2160
Visningsformat	4K UHD (2160p)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	Antireflektterande
Bildkontrastförhållande	1000:1
Dynamisk kontrast	500000:1
Ljusstyrka	350 cd/m ²
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Neddragskompensation	3:2, 2:2
Antal pekpunkter	20
Svarstid	8 ms
Språk för bildskärmsmeny	Danska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, polska, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, turkiska, arabiska, japanska
Bakgrundsbelysningens livslängd	50,000 timme/timmar
Kommersiella funktioner	CMND-hantering
Egenskaper	3D MA deinterlacing, Smart Insert, OPS-spår
Ställ och hållare	
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	600 x 400 mm
Överensstämmer med VESA	Ja
Videoegenskaper	
Ingångsvideoformat	480/60p, 720/60p, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i, 2160/30p, 480/30p, 1080/30i, 2160/50p, 2160/60p, 1080/25i, 480/30i, 576/25i, 576/25p
Datorupplösningar som stöds	1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 720 x 400, 1360 x 768, 1920 x 1080, 1280 x 800, 3840 x 2160
Mediespelare	
Videoformat som stöds	MPEG-4, WMV, ASF, MKV, VOB, TS, M2TS, M4V, MPG, MPEG, MTS, MK3D, ISM, MPD, MT2
Ljudformat som stöds	MP3, WMA, WAV, AAC, AIFF, M4A, AIF, M3U, PLS
Bildformat som stöds	BMP, GIF, PNG, JPEG
Minneskort som stöds	microSD
USB-port	Ja



Antal USB-portar	3
Konfiguration	MTK5680 - 4 GB DDR4 - 32 GB
Operativsystem	Android OS 9.0
Fjärrkontroll	
Typ	Fjärrkontroll
Batteri ingår	Ja
Ljudsystem	
Högtalarsystem	2 högtalare
Uteffekt / total	40 Watt
Högtalare	2 x högtalare - 20 Watt
Nätverks- och Internet-multimedia	
Anknytningsbarhet	Wi-Fi, LAN
Wi-Fi-protokoll	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
Anslutningar	
Anslutningstyp	4 x HDMI-ingång VGA-ingång DisplayPort-inmatning USB DVI-ingång Linjeingång för ljud Linjeutgång för ljud Fjärrkontroll Infraröd ingång Infraröd utgång RS-232C-ingång RS-232C-utgång USB USB mPCIe- fack
Diverse	
Inkluderade tillbehör	2 pennor
Medföljande kablar	Seriell kabel HDMI-kabel IR-sensorkabel - 1.8 m USB-kabel
Standarder som följs	Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, UL, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, PSB, RoHS, EAC
Strömtillförsel	
Nätdel	Nätaggregat
Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Funktioner	Smartström
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - 3 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80%