

Produktinformation



Information

Tillverkare	Philips
Artnr	86BDL8051C/00

Philips Signage Solutions C-Line 86BDL8051C
- 86" Diagonal klass (85.6" visbar) LED-skärm
- interaktiv digital skyltning - med pekskärm
(multitouch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	LCD plattpanelskärm med LED bakgrundsbelysning
Diagonalklass	86"
Diagonalstorlek	85.6"
Kommersiell användning	Ja - interaktiv digital skyltning
Kombinerad med	Pekskärm (multitouch)
TV-tuner	Ingen mottagare
TV-mottagaravkänning	Nej
Videogränssnitt	HDMI
HDMI-portskvantitet	4 portar
PC-gränssnitt	DVI, DisplayPort, USB-C
Lägen	Liggande läge, whiteboard-läge
Bildförbättringar	Dynamisk kontrastförbättring, Pixel Shift, Låg ljusstyrka
Design	Spolningsdesign
Dimensioner	Utan ställ
Bredd	194.9 cm
Djup	7.75 cm
Höjd	112 cm

Display



Upplösning	3840 x 2160
Visningsformat	4K UHD (2160p)
Bildkvot	16:9
LCD-teknik för bakgrundsbelysning	LED-bakgrundsbelysning
Beläggning	Bländfri
Bildkontrastförhållande	1000:1
Dynamisk kontrast	500000:1
Ljusstyrka	350 cd/m ²
Bildvinkel	178 grader
Bildvinkel (vertikal)	178 grader
Neddragskompensation	3:2, 2:2
Antal pekpunkter	10
Svarstid	8 ms
Språk för bildskärmsmeny	Danska, kinesiska (traditionell), kinesiska (förenklad), engelska, tyska, franska, italienska, norska, portugisiska, polska, finska, svenska, ryska, spanska, holländska, turkiska, arabiska, japanska
Bakgrundsbelysningens livslängd	50,000 timme/timmar
Kommersiella funktioner	CMND-hantering, Crestron Connected Certified, stöd för OPS (Open Pluggable Standard)
Egenskaper	3D MA deinterlacing, Smart Insert, kapacitiv pekskärmsteknologi, glas från kant till kant, OPS-spår
Ställ och hållare	
Ställ	Tillval
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm	600 x 400 mm
Överensstämmer med VESA	Ja
Videoegenskaper	
Ingångsvideoformat	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i, 3840/25p, 3840/24p, 3840/30p, 3840/60p, 4096/24p
Datorupplösningar som stöds	1366 x 768, 1440 x 1050, 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1152 x 864, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 350, 720 x 400, 848 x 480, 1152 x 900, 1360 x 768, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 800, 1400 x 1050, 1600 x 900, 960 x 720
Mediespelare	
Videoformat som stöds	MPEG-4, WMV, ASF, AVI, MKV, VOB, FLV, TS, WebM, MPG, MPEG
Ljudformat som stöds	MP3, WMA, AAC, M4A
Bildformat som stöds	BMP, JPG, PNG, JPEG
Minneskort som stöds	microSD



USB-port	Ja
Antal USB-portar	2
Konfiguration	Intel Core i7 - 8 GB - 256 GB SSD
Operativsystem	Windows 10

Fjärrkontroll

Typ	Fjärrkontroll
Batteriets formfaktor	AAA-typ
Batteri ingår	Ja

Ljudsystem

Högtalarsystem	2 högtalare
Uteffekt / total	40 Watt
Högtalare	2 x högtalare - 20 Watt

Nätverks- och Internet-multimedia

Anknytningsbarhet	Wi-Fi, LAN
Wi-Fi-protokoll	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Stöd för CEC	One Wire

Anslutningar

Anslutningstyp	DisplayPort-inmatning 4 x HDMI-ingång DVI-D-ingång USB DisplayPort-utmatning HDMI-utgång Linjeingång för ljud Linjeutgång för ljud 2 x USB 2.0 Fjärrkontroll Seriell inmatning Seriell utmatning Infraröd ingång Infraröd utgång
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse

Inkluderade tillbehör	2 pennor, SD kort omslagsdosa, 2 st. Wi-Fi-antennar, skruvar, 2 trådlös gjutdongel
Medföljande kablar	IR-sensorkabel - 1.8 m RS-232-kedjekabel - 1.8 m
Standarder som följs	Plug and Play, FCC Klass B-certifierade, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, CB, CCC, RoHS, PSE Mark, J-MOSS

Miljöstandarder

ENERGY STAR-certifierad	Ja
ENERGY STAR-version	7.0

Strömtillförsel

Nättyp	Nättaggregat
Nominell spänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Strömkonsumtionsställ med	0.5 Watt
Funktioner	Smartström

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - 3 år
---------------------	--------------------------

Miljöparametrar



Extended Ångström DATA

08-556 717 44
www.ea-data.com

Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C
Luftfuktighet vid drift	20 - 80%