

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Schneider Electric
Artnr	KVM2132P

**APC KVM 2G Enterprise Digital/IP -  
Omkopplare för tangentbord/video/mus/  
USB - CAT5 - 32 x KVM / USB - 1 lokal  
användare - 2 IP-användare - rackmonterbar  
- för P/N: SMC1000I-2UC, SMC1500I-2UC,  
SMC1500IC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-  
NC, SRT5KRMXLW-HW**

## Specifikation

## Allmänt

Typ av enhet	Omkopplare för tangentbord/video/mus/USB - 32 portar - kaskadbar
Modell	Rackmonterbar 1U
Undertyp	KVM
Portar	32 x KVM / USB
Antal lokala KVM-användare	1 lokal användare
Antal IP-användare på KVM	2 IP-användare
Serveranslutning via tvinnat par	CAT5
Lokal användaranslutning via tvinnat par	CAT5
Tangentbords-/musgränssnitt	PS/2, USB
Max antal överlappningsnivåer	3
Max upplösning	1600 x 1200 @ 60 Hz
Funktioner	Fjärrstart, serveranslutning via tvinnat par, hantering av användaråtkomst, namngivning av datorer
Statusindikatorer	Portstatus, strömförsörjning, LAN

## Expansion/Anslutning

**Gränssnitt**

32 x KVM/USB RJ-45 1 x VGA HD-15 1 x mus (PS/2) 1 x tangentbord (PS/2) 2 x tangentbord (USB)/mus (USB) Type A 3 x USB Type A 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 hantering 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 fjärrkontroll 1 x telefonlinje - RJ-11 modem 1 x VGA HD-15

**Strömtillförsel**

<b>Nätdel</b>	Intern strömförsörjning
<b>Nätspänning</b>	AC 120/230 V (50/60 Hz)
<b>Elektrisk ström erfordras</b>	1 A
<b>Energiförbrukning vid drift</b>	25.9 Watt

**Diverse**

<b>Färg</b>	Svart
<b>Medföljande kablar</b>	1 x seriell adapter
<b>Rackmonteringssats</b>	Inkluderat
<b>Standarder som följs</b>	C-Tick, GOST, cUL, ICES-003, VDE, VCCI klass A ITE, RoHS, UL 60950-1, FCC Part 15 A, UL-AR, REACH

**Programvara / Systemkrav**

<b>Medföljande programvara</b>	Drivrutiner och hjälpprogram
<b>Operativsystem erfordras</b>	Microsoft DOS, UNIX, Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows

**Dimensioner och vikt**

<b>Bredd</b>	42.4 cm
<b>Djup</b>	23.8 cm
<b>Höjd</b>	4.2 cm
<b>Vikt</b>	3.6 kg

**Tillverkarens garanti**

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - 2 år
----------------------------	--------------------------

**Miljöparametrar**

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	50 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	5 - 95%
<b>Min temperatur vid förvaring</b>	-10 °C
<b>Max temperatur vid förvaring</b>	60 °C
<b>Luftfuktighet vid lagring</b>	5 - 95%

**Kompatibilitetsinformation**

<b>Designat för</b>	P/N: SMC1000I-2UC, SMC1500I-2UC, SMC1500IC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT5KRMXLW-HW, SUA5000RMI5U, SURT1000XLI, SURT2000XLI, SYA8K8RMI
---------------------	---