

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	Super Micro Computer
<i>Artnr</i>	CSE-216BE2C-R920WB

Supermicro SC216 BE2C-R920WB - Kan monteras i rack - 2U - förbättrad utökad ATX - SATA/SAS - hot-swap 920 Watt - svart

Specifikation

Allmänt

Formfaktor	Kan monteras i rack - 2U
Maxstorlek för moderkort	Förbättrad utökad ATX
Moderkort som stöds	ATX, Extended ATX, enhanced extended ATX
Antal fack för hot-swap	24
Serverutbytbar enhetsgränssnitt	SATA/SAS
Inbyggda enheter	Lysdiodspanel
Färg	Svart
Kylsystem	Intern: 80 x 80 x 38 mm fläkt x 3 / 7000 varv/min / PWM-support (Pulse-width modulation), hot-swap
Egenskaper hos systemkabinett	Detektering av intrång i chassit, stöd för SCSI Enclosure Services (SES2)

Expansion/Anslutning

Expansionsfack	24 (totalt)/ 24 (ledig) x hot-swap - 2.5"
Expansionskortplatser	4 x fullängd, fullhöjd 3 x låg profil

Diverse

Inkluderade tillbehör	Monteringsskenor, SAS/SATA-bakplan, lufthölje
Standarder som följs	UL, TUV, cUL, EN 60950, IEC 60950, CB, CCC, EMC

Strömtillförsel

Nätadel	Nätaggregat
----------------	-------------



Redundant ström	Ja
Installerat antal	2
Max antal som stöds	2
Effektkapacitet (enstaka enhet)	920 Watt
Nätspänning	AC 120/230 V (50 - 60 Hz)
Effekt	920 Watt
80 PLUS-certifiering	80 PLUS Platinum

Mått och vikt

Bredd	43.7 cm
Djup	63 cm
Höjd	8.9 cm
Vikt	15.9 kg

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - tillverkning - 3 år Begränsad garanti - delar - 1 år Begränsad garanti - utbyte av delar i förväg - 30 dagar
---------------------	---

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	5 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	8 - 90 % (icke-kondenserande)