

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	Super Micro Computer
<i>Artnr</i>	CSE-745TQ-R1200B

Supermicro SC745 TQ-R1200B - Tower - 4U - utökad ATX - SATA/SAS - hot-swap 1200 Watt - svart - USB

Specifikation

Allmänt

Formfaktor	Tower - 4U
Maxstorlek för moderkort	Utökad ATX
Moderkort som stöds	ATX, Extended ATX
Antal fack på framsidan	3
Antal fack för hot-swap	8
Serverutbytbar enhetsgränssnitt	SATA/SAS
Inbyggda enheter	Lysdiodspanel
Färg	Svart
Fläktar	Intern: 3 x 80 mm - (3 installerad) Bakre: 2 x 80 mm - (2 installerad)
Egenskaper hos systemkabinett	Frontpanelslås, skruvlösa hållare för PCI-kort, detektering av intrång i chassit, luftfilter, stöd för SCSI Enclosure Services (SES2)

Expansion/Anslutning

Expansionsfack	8 (totalt)/ 8 (ledig) x hot-swap - 3.5" x 1/3H 2 (totalt)/ 2 (ledig) x åtkomligt framifrån - 5.25" x 1/2H 1 (totalt)/ 1 (ledig) x åtkomligt framifrån - 5.25"
Expansionskortplatser	7 x expansionskortplats
Gränssnitt	2 x USB

Diverse

Inkluderade tillbehör	4 x SATA-kablar, SAS/SATA-bakplan, lufthölje
Standarder som följs	UL, TUV, cUL, EN 60950, IEC 60950, CCC, FCC



Strömtillförsel

Nätdel	Nätaggregat
Redundant ström	Ja
Schema för redundant ström	1+1
Installerat antal	2
Effektkapacitet (enstaka enhet)	1200 Watt
Nätspänning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Effekt	1200 Watt
80 PLUS-certifiering	80 PLUS Gold

Mått och vikt

Bredd	43.7 cm
Djup	64.8 cm
Höjd	17.8 cm
Vikt	26.3 kg

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad garanti - tillverkning - 3 år Begränsad garanti - delar - 1 år
----------------------------	--

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift	10 °C
Max temperatur vid drift	35 °C
Luftfuktighet vid drift	8 - 90%