

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Super Micro Computer
Artnr	MBD-C7SIM-Q-B

**SUPERMICRO C7SIM-Q - Moderkort - micro ATX - LGA1156-uttag - Q57 - 2 x Gigabit LAN - inbyggda grafiken (CPU krävs) - HD-ljud (8 kanaler)**

## Specifikation

## Allmänt

Typ av produkt	Moderkort - micro ATX
Kretstyp	Intel Q57 Express
Kompatibilitet	Intel vPro
Processor-socket	LGA1156-uttag
Maximalt antal processorer	1
Kompatibla processorer	Pentium, Core i5, Core i3, Core i7

## RAM som stöds

Maximal storlek	16 GB
Teknik	DDR3
Bussklocka	1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz
Hastighet	PC3-10600, PC3-8500, PC3-6400
Stöder Ram Integrity Check	Icke ECC
Registrerad eller buffrad	Ej buffrad
Egenskaper	Minnesarkitektur med dubbel kanal

## Ljud

Typ	HD-ljud (8 kanaler)
Audio Codec	Realtek ALC889
Standarder som följs	HD-ljud



LAN	
Nätverksstyrenhet	Intel 82574L / 82578DM
Nätverksgränssnitt	2 x Gigabit Ethernet
Expansion/Anslutning	
Expansionskortplatser	1 x CPU 4 x DIMM 240-stift (1.5 V) 1 x PCIe 2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x1 1 x PCI (5 V)
Lagringsgränssnitt	SATA-300 -kontakter: 6 x 7 pin seriell ATA - 6 enheter - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Gränssnitt	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 10 x USB 2.0 1 x ljudutgång - mini-jack 1 x ljudingång - mini-jack 1 x mikrofon - mini-jack 1 x ljudingång (sidosurround) - mini-jack 1 x ljudutgång (bakre surround) - mini-jack 1 x ljudutgång (center/subwoofer) - mini-jack 1 x DVI-D 1 x VGA 1 x PS/2-tangentbord 1 x PS/2-mus
Ytterligare anslutningar (valfria)	4 x USB 2.0
Egenskaper	
BIOS-typ	AMI
BIOS-egenskaper	DMI 2.3 support, stöd för ACPI 2.0, stöd för SMBIOS 2.3
Hårdvaruövervakning	CPU kärntemperatur, chassistemperatur, varvräknare för CPU-fläkt, varvräknare för chassifläkt, systemspänning, CPU-ledarspänning
Viloläge/väckning	Tangentbordsaktivering, stäng av till RAM (STR), wake on LAN (WOL), wake on ring (WOR)
Hårdvaruegenskaper	Detektering av intrång i chassit, WatchDog Timer, Trusted Platform Module (TPM) 1.2, Intel Active Management Technology (Intel AMT)
Diverse	
Medföljande programvara	Drivrutiner och hjälpprogram, SuperO Doctor III
Compatible with Windows 7	Programvara och enheter med "Compatible with Windows 7" logotypen har Microsoft försäkran att dessa produkter har klarat tester för kompatibilitet och tillförlitlighet med 32-bitars och 64-bitars Windows 7.
Standarder som följs	Plug and Play, ACPI 2.0, RoHS
Bredd	24.4 cm
Djup	24.4 cm
Förpackningstyp	Parti