

## Produktinformation



## Information

Tillverkare	Super Micro Computer
Artnr	MBD-C9Z390-PGW-O

**SUPERMICRO C9Z390-PGW - Moderkort - ATX - LGA1151 Socket - Z390 - USB 3.1 Gen 1, USB-C Gen2, USB 3.1 Gen 2 - Bluetooth, 10 Gigabit LAN, Gigabit LAN, Wi-Fi - inbyggda grafiken (CPU krävs) - HD-ljud (8 kanaler)**

## Specifikation

## Allmänt

Typ av produkt	Moderkort - ATX
Kretstyp	Intel Z390
Processor-socket	LGA1151 Socket
Maximalt antal processorer	1
Kompatibla processorer	Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7, Core i9 (stödjer 9:e och 8:e generationens Intel Core i3/i5/i7/i9/Pentium/Celeron, Maximal TDP 140 Watt)

## RAM som stöds

Maximal storlek	128 GB
Teknik	DDR4
Bussklocka	2400 MHz, 2666 MHz
Stöder Ram Integrity Check	Icke ECC
Registrerad eller buffrad	Ej buffrad

## Ljud

Typ	HD-ljud (8 kanaler)
Audio Codec	Realtek ALC1220
Standarder som följs	HD-ljud



LAN	
Nätverksstyrenhet	Intel I219V / Aquantia AQC107
Nätverksgränssnitt	Bluetooth, 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11ac
Expansion/Anslutning	
Expansionskortplatser	1 x CPU 4 x DIMM 288-stift 4 x PCIe 3.0 x16 (dubbelt x16-läge; tredubbelt: x16, x8, x8-läge; fyrdubbelt: x8-läge) 1 x M.2 socket (för Intel CNVi trådlös modul) 1 x PCIe 3.0 x1
Lagringsgränssnitt	SATA-600 -kontakter: 6 x 7 pin seriell ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 3.0 -kontakter: 2 x M.2, 2 x U.2 - 2 enheter - RAID 0 / RAID 1
Gränssnitt	1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x HDMI 2 x DisplayPort 1 x USB-C Gen2 3 x USB 3.1 Gen 2 2 x USB 3.1 Gen 1 1 x ljudingång 1 x ljudutgång 1 x mikrofon 1 x ljudutgång (center/subwoofer) 1 x ljudingång (sidosurround) 1 x TOSLINK
Interna gränssnitt	2 x USB 3.1 Gen 1 - header 1 x USB-C Gen2 - header 1 x ljud - header 2 x USB 2.0 - header 1 x seriell - header
Strömkontakter	24-pin kontakt för huvudström, 8-pin ATX12V-kontakt
Egenskaper	
BIOS-typ	AMI
BIOS-egenskaper	ACPI-stöd, återhämtning av strömbavbrott (återupptagning av likströmsförlust), stöd för ACPI 6,0
Hårdvaruövervakning	Varvräknare för CPU-fläkt, varvräknare för chassifläkt, överhettningsskydd för CPU, CPU-ledarspänning
Hårdvaruegenskaper	WatchDog Timer
Diverse	
Inkluderade tillbehör	I/O-bakpanel, 2 antenner, fodralemblem
Medföljande kablar	4 x Seriell ATA-kabel
Medföljande programvara	SuperDoctor 5
Bredd	30.48 cm
Djup	24.38 cm
Förpackningstyp	Detaljhandel
Tillverkarens garanti	
Service och support	Begränsad garanti - delar - 1 år Begränsad garanti - tillverkning - 3 år