

Produktinformation



Information

<i>Tillverkare</i>	Super Micro Computer
<i>Artnr</i>	SYS-E200-8B

Supermicro SuperServer E200-8B - USFF - Celeron J1900 2 GHz - 0 GB

Specifikation

Allmänt

Typ	Server
Formfaktor för produkt	Ultraliten formfaktor
Antal interna fack	1
Färg	Svart

Processor / Chipuppsättning

CPU	Intel Celeron J1900 / 2 GHz
Max. turbohastighet	2.42 GHz
Antal kärnor	Fyrkärnig
Antal CPU	1
CPU-uppgraderbarhet	Uppgraderingsbar

Cacheminne

Installerad storlek	2 MB
Cache/processor	2 MB

RAM

Installerad storlek	0 GB / 8 GB (max)
Teknik	DDR3 SDRAM - icke ECC
Formfaktor	SO DIMM 204-pin
Kortplatser	2 (Total) / 2 (tom)
Egenskaper	Minnesarkitektur med dubbel kanal



Hårddisk

Typ Ingen HDD

Kontrollerkort

Typ 1 x SATA - integrerad**Typ av styrgränssnitt** SATA 6Gb/s**Styrkortsnamn** Marvell 88SE9230**Antal kanaler** 4**RAID-nivå** RAID 0, RAID 1, RAID 10

Kontrollerkort (2:a)

Typ 1 x SATA - integrerad**Typ av styrgränssnitt** SATA 3Gb/s**Antal kanaler** 2

Optisk lagring

Typ Ingen optisk drivenhet

Bildskärm

Bildskärms Ingen.

Grafikstyrenhet

Typ Integrerad**Grafikprocessor** Intel HD Graphics**Max antal bildskärmar som stöds** 2

Nätverk

Typ Integrerad**Ethernet-portar** 2 x Gigabit Ethernet**Ethernet-styrenhet** 2 x Intel I210AT**Datalänkprotokoll** Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet**Protokoll för administration på distans** DMI 2.3

Expansion/Anslutning

Fack 1 (totalt)/ 1 (ledig) x intern 2.5" x 1/8H**Kortplatser** 2 (totalt)/ 2 (ledig) x SO-DIMM 204-stifts (1.35 V) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x Mini PCIe 1 (totalt)/ 1 (ledig) x mSATA**Gränssnitt** 2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DisplayPort

Diverse

Egenskaper Övervakning av fläkthastighet, UEFI BIOS**Standarder som följs** Plug and Play, ACPI 5.0

Strömtillförsel

Typ av enhet Strömadapter



Effekt 60 Watt

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - tillverkning - 3 år Begränsad garanti - delar - 1 år

Mått och vikt

Bredd 19.5 cm

Djup 19.5 cm

Höjd 4.3 cm

Vikt 1.75 kg

Miljöparametrar

Min temperatur vid drift 0 °C

Max temperatur vid drift 40 °C

Luftfuktighet vid drift 10 - 85 % (icke-kondenserande)