

## Produktinformation



### Information

<i>Tillverkare</i>	Super Micro Computer
<i>Artnr</i>	SYS-E300-9A-4CN10P

## Supermicro SuperServer E300-9A-4CN10P - Mini-1U - Atom C3558 2.2 GHz - 0 GB

## Specifikation

### Allmänt

<b>Typ</b>	Server
<b>Formfaktor för produkt</b>	Mini-1U
<b>Skalbarhet för server</b>	1-vägs
<b>Antal interna fack</b>	1
<b>Färg</b>	Svart

### Processor / Chipuppsättning

<b>CPU</b>	Intel Atom C3558 / 2.2 GHz
<b>Antal kärnor</b>	Fyrkärnig
<b>Antal CPU</b>	1
<b>Max. CPU-antal</b>	1

### RAM

<b>Installerad storlek</b>	0 GB / 256 GB (max)
<b>Teknik</b>	DDR4 SDRAM
<b>Formfaktor</b>	DIMM 288-pin
<b>Kortplatser</b>	4 (Total) / 4 (tom)
<b>Egenskaper</b>	Ej buffrad, registrerad
<b>RAM-stöd</b>	64 GB ej buffrad - ECC 64 GB ej buffrad - icke ECC 256 GB registrerad - ECC

### Hårddisk

<b>Typ</b>	Ingen HDD
------------	-----------



## Kontrollerkort

<b>Typ</b>	1 x SATA
<b>Typ av styrgränssnitt</b>	SATA 6Gb/s
<b>Antal kanaler</b>	4

## Optisk lagring

<b>Typ</b>	Ingen optisk drivenhet
------------	------------------------

## Bildskärm

<b>Bildskärmsstyp</b>	Ingen.
-----------------------	--------

## Grafikstyrenhet

<b>Grafikprocessor</b>	ASPEED AST2400
<b>Videogränssnitt</b>	VGA

## Nätverk

<b>Ethernet-portar</b>	8 x Gigabit Ethernet, 2 x SFP
<b>Datalänkprotokoll</b>	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
<b>Protokoll för administration på distans</b>	IPMI 2.0
<b>Funktioner</b>	Stöd för KVM över IP

## Expansion/Anslutning

<b>Fack</b>	1 (totalt)/ 1 (ledig) x intern 2.5"
<b>Kortplatser</b>	1 (totalt)/ 1 (ledig) x M.2 Card - 2280/3042 (Key B) 1 (totalt)/ 1 (ledig) x PCIe 3.0 x2 (lågprofil)
<b>Gränssnitt</b>	8 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 1 x hantering - RJ-45 2 x USB 3.0 1 x VGA 2 x LAN (Gigabit Ethernet) (SFP)

## Diverse

<b>Standarder som följs</b>	RoHS
-----------------------------	------

## Strömtillförsel

<b>Typ av enhet</b>	Strömadapter
<b>Effekt</b>	84 Watt

## Operativsystem / Programvara

<b>Medföljande OS</b>	Inget operativsystem
-----------------------	----------------------

## Tillverkarens garanti

<b>Service och support</b>	Begränsad garanti - tillverkning - 3 år Begränsad garanti - delar - 1 år
----------------------------	--

## Mått och vikt

<b>Bredd</b>	25.4 cm
<b>Djup</b>	22.6 cm
<b>Höjd</b>	4.3 cm
<b>Vikt</b>	1.72 kg



## Mått och vikt (brutto)

<b>Emballagets bredd</b>	38.1 cm
<b>Emballagets djup</b>	14.2 cm
<b>Emballagets höjd</b>	27.6 cm
<b>Emballagets vikt</b>	2.9 kg

## Miljöparametrar

<b>Min temperatur vid drift</b>	0 °C
<b>Max temperatur vid drift</b>	40 °C
<b>Luftfuktighet vid drift</b>	8 - 90 % (icke-kondenserande)