



Produktinformation



Information

Tillverkare	Vision
Artnr	AV-1800+CS-1800+CS-1800

Vision AV-1800+CS-1800 - Ljudsystem - 2 x 25 Watt - vit

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	Förstärkare
Färg	Vit

Ljudsystem

Ljudkanaler	Stereo
Funktioner	Förstärkare
Källa	Bluetooth
Förstärkarklass	D
Ljudspecifikationer	Förstärkare - Responsbandbredd - 20 - 20000 Hz - SNR (förhållande signal-brus) - 75 dB
Inimpedans	47 kohm
Känslighet hos indata	900 mV
Specifikationer för förstärkarutmatning	50 Watt - 8 ohm - 2 kanaler
Egenskaper	Automatisk effektsparande, direkt ljuduppspelning med Bluetooth, Digital Amplifier, fantomström, rackmonterbar

Anslutningar

Kontakter	Linjeingång för ljud (minihörlurskontakt, stereo 3,5 mm) - fram Mikrofon (XLR) - bak 2 x linjeingång för ljud (RCA-telefon x 2) - bak Linjeingång för ljud (minihörlurskontakt, stereo 3,5 mm) - bak Utgång för förförstärkare (RCA-telefon x 2) - bak Seriell (terminalblock) - bak 2 x utgång för högtalare (terminalblock) - bak
-----------	---

Diverse



Inkluderade tillbehör

Kabelsats för audio, fjärrkontroll, 4 strömkablar, rackmonteringsfästen, vägg/takfäste

Strömtillförsel

Nätspänning

AC 120/230 V (50/60 Hz)

Energiförbrukning vid drift

125 Watt

Tillverkarens garanti

Service och support

3 års garanti

Mått och vikt

Bredd

23.6 cm

Djup

21.5 cm

Höjd

6.4 cm

Vikt

2 kg

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto)

41.5 cm

Djup (brutto)

23 cm

Höjd (brutto)

8 cm

Vikt (brutto)

2.4 kg

Allmänt

Typ av produkt

Högtalare

Färg

Vit

Material

ABS-plast

Högtalarsystem

Systemkomponenter

2 högtalare

Högtalartyp

2-vägs - passiv

Nominell uteffekt

35 Watt

Frekvensrespons

50 - 20000 Hz

Nominell impedans

8 ohm

Känslighet

89 dB

Rekommenderad placering

Montering i taket

Löstagbara galler

Ja

Specifikationer för högtalarsystem

Specifikationer för drivrutin

Högtalare: bashögtalarelement - 6.5" - polypropylen
 Högtalare: diskant högtalarelement - 0.5" - silke

Anslutningar

Anslutningstyp

Ingång för högtalare (Binding Post)

Diverse

Inkluderade tillbehör

Magnetiska högtalarfronter

**Standarder som följs**

C-Tick, FCC Part 15 B, RoHS, WEEE, EN 55020:2007+A11:2011, EN 55013:2013, EMC 2014/30/EU

Dimensioner och vikt

Diameter	22.4 cm
Djup	8.2 cm
Vikt	1.1 kg

Monteringsmått

Diameter	19.8 cm
-----------------	---------

Tillverkarens garanti

Service och support	Begränsad livstidsgaranti
----------------------------	---------------------------

Allmänt

Typ av produkt	Högtalare
Färg	Vit
Material	ABS-plast
Rasterfärg	Vit

Högtalarsystem

Systemkomponenter	2 högtalare
Högtalartyp	2-vägs - passiv
Nominell uteffekt	60 Watt
Frekvensrespons	60 - 20000 Hz
Nominell impedans	8 ohm
Känslighet	90 dB
Rekommenderad placering	Montering i taket
Löstagbara galler	Ja

Specifikationer för högtalarsystem

Högtalarinformation	Högtalare - 60 Watt - 60 - 20000 Hz CFR - 8 ohm - 2-vägs - passiv
Specifikationer för drivrutin	Högtalare: bashögtalarelement - 6.5" - kevlar Högtalare: diskant högtalarelement - 0.75" - titan

Diverse

Inkluderade tillbehör	Magnetiska högtalarfronter
Standarder som följs	RoHS, WEEE, REACH

Dimensioner och vikt

Diameter	22.7 cm
Djup	8.7 cm

Monteringsmått

Diameter	21 cm
-----------------	-------

Mått och vikt (brutto)



Emballagets bredd 26.7 cm

Emballagets djup 26.5 cm

Emballagets höjd 22.5 cm

Emballagets vikt 4 kg

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad garanti - livstid