

Produktinformation



Information

Tillverkare	Vision
Artnr	TC3-AMP+CS-1800

Vision TC3-AMP+CS-1800 - Ljudsystem - 50 Watt (Total) - vit

Specifikation

Allmänt

Typ av produkt	Förstärkare
Färg	Vit

Ljudsystem

Ljudkanaler	Stereo
Funktioner	Förstärkare
Ljudspecifikationer	Förstärkare - Responsbandbredd - 80 - 22000 Hz - SNR (förhållande signal-brus) - 98 dB - THD - 1%
Uteffekt / total	50 Watt
Inimpedans	50 kohm
Känslighet hos indata	500 mV
Specifikationer för förstärkarutmatning	25 Watt - 8 ohm - 2 kanaler (huvud-)
Egenskaper	Kan monteras i väggen, Digital Amplifier

Display

Bildskärmsstyp	LED-skärm
----------------	-----------

Anslutningar

Kontakter	2 x linjeingång för ljud (Phoenix-typ) - bak Linjeingång för ljud (minihörlurskontakt, stereo 3,5 mm) - fram
-----------	--

Diverse

Inkluderade tillbehör	Monteringsfästen, adapter för växelström, ljudkabel, fjärrkontroll, högtalarkabel
-----------------------	---



Strömtillförsel

Nätspänning AC 120/230 V (50/60 Hz)

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad livstidsgaranti

Mått och vikt

Bredd 4.2 cm**Djup** 3.6 cm**Höjd** 6.4 cm**Vikt** 63 g

Mått och vikt (brutto)

Bredd (brutto) 24 cm**Djup (brutto)** 6.3 cm**Höjd (brutto)** 20.5 cm**Vikt (brutto)** 1.1 kg

Allmänt

Typ av produkt Högtalare**Färg** Vit**Material** ABS-plast

Högtalarsystem

Systemkomponenter 2 högtalare**Högtalartyp** 2-vägs - passiv**Nominell uteffekt** 35 Watt**Frekvensrespons** 50 - 20000 Hz**Nominell impedans** 8 ohm**Känslighet** 89 dB**Rekommenderad placering** Montering i taket**Löstagbara galler** Ja

Specifikationer för högtalarsystem

Specifikationer för drivrutin Högtalare: bashögtalarelement - 6.5" - polypropylen
 Högtalare: diskant högtalarelement - 0.5" - silke

Anslutningar

Anslutningstyp Ingång för högtalare (Binding Post)

Diverse

Inkluderade tillbehör Magnetiska högtalarfronter**Standarder som följs** C-Tick, FCC Part 15 B, RoHS, WEEE, EN 55020:2007+A11:2011, EN 55013:2013, EMC 2014/30/EU

Dimensioner och vikt



Diameter 22.4 cm

Djup 8.2 cm

Vikt 1.1 kg

Monteringsmått

Diameter 19.8 cm

Tillverkarens garanti

Service och support Begränsad livstidsgaranti