

Produktinformation



Information

Tillverkare	Vision
Artnr	VMP-6I5SYK/8/128/7PNL

Vision VMP-6I5SYK - Digitalskyltningsspelare - Intel Core i5 - RAM 8 GB - SSD - 128 GB - Windows 7 Professional

Specifikation

Allmänt

Typ av enhet	Digitalskyltningsspelare
Bredd	11.5 cm
Djup	11.1 cm
Höjd	3.45 cm
OS tillhandahållet	Microsoft Windows 7 Professional
Gränssnitt	Gigabit Ethernet, USB 3.0, Bluetooth 4.1, IEEE 802.11b/g/n/ac
Viktigaste egenskaper	Digital ljudspelare / spelare digitalljud, digital fotovisare, digital videospelare, Wi-Fi
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), väggmonterbar, Intel Wireless Display (WiDi)
Lokalisering	Nederländerna

Display

Upplösning på extern bildskärm	1920 x 1080, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 3840 x 2160, 4096 x 2304
--------------------------------	---

Processor

Tillverkare	Intel
Typ	Core i5
Installerat antal	1
Processornummer	I5-6260U
Antal kärnor	Dubbelkärnig



Klockfrekvens	1.8 GHz
RAM	
Formfaktor	SO DIMM 260-pin
Teknik	DDR4 SDRAM
Installerad storlek	8 GB
Max storlek som stöds	32 GB
Antal kortplatser	2
Anpassning till minnesspecifikationer	PC4-17000
Digital lagring	
Typ av lagringsenhet	SSD
Kapacitet	128 GB
Videoutgång	
Grafikprocessor	Intel Iris Graphics 540
Max upplösning	DisplayPort: 3840 x 2160 p, HDMI: 4096 x 2304 p
Minne / Lagring	
Flashminneskort som stöds	SDXC UHS-I minneskort
Kapacitet på lagringsenhet	128 GB
Formfaktor för lagringsenhet	M.2
Anslutningar	
Anslutningar	Audio line-out/line-in - mini-jack 4 x USB 3.0 (2 på framsidan, 2 på baksidan) LAN (Gigabit Ethernet) Mini-DisplayPort HDMI
Nätdel	
Inmatning	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Utmatning	19 V
Diverse	
Inkluderade tillbehör	Monteringssats
Standarder som följs	EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, RoHS, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 4268, VCCI V-3, EN 62311, VCCI V-4, KN22, KN24, EN 300.440, CNS 13438, EN 301 489-1, EN 301 893, EN 300 440-2, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-17
Tillverkarens garanti	
Regionala undantag	Storbritannien - 2 år på plats
Service och support	Begränsad garanti - 3 år
Miljöparametrar	
Min temperatur vid drift	0 °C
Max temperatur vid drift	40 °C